

 3500 kg

 660 kg



- CMU (EN13155) WITHOUT EXTENSIONS: 3000Kg
CMU (EN13155) SIN ALARGOS: 3000Kg
- CMU (EN13155) WITH EXTENSIONS: 3500Kg
CMU (EN13155) CON ALARGOS: 3500Kg

Equipo de vacío diseñado para optimizar el movimiento de piezas de vidrio en su proceso de fabricación. Este sistema incorpora apoyos inferiores y garras superiores que, en conjunto, evitan el desplazamiento de las piezas mientras la unión entre ambos vidrios aún no se ha fraguado. Con una capacidad de carga de 3,500 kg y la posibilidad de manejar formatos de hasta 9 x 3,21 m, este sistema se adapta a las necesidades de producción a gran escala. Para garantizar la manipulación segura de piezas de gran formato, el equipo está equipado con sistemas de nivelación e inclinación que permiten transportar la carga de manera vertical, nivelada y completamente segura.

Vacuum equipment designed to optimize the movement of glass pieces during the manufacturing process. This system features lower supports and upper clamps that work together to prevent the displacement of pieces while the bond between the glass sheets has not yet set. With a load capacity of 3,500 kg and the ability to handle formats of up to 9 x 3.21 meters, this system meets the demands of large-scale production.

To ensure the safe handling of large-format pieces, the equipment is equipped with leveling and tilting systems that allow the load to be transported vertically, evenly, and with complete safety.

 480 W

 3 m

 OPTIONAL

 200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) Thriphase/Monopahse

 166 L/min

 OK

 4.0 OK

